

REMOTE CONTROL SYSTEM (KP300A)



KINGPIN REMOTE CONTROL SYSTEM STYR DIN FILMDUK PÅ LITE OLIKA SÄTT, MED RF, IR-ÖGA, 2-TRÅDS IR (T.EX. CRESTRON), TRIGGER, SLUTNINGAR ELLER VIA TRYCKKNAPPAR.

FJÄRRKONTROLL

Den medskickade fjärrkontrollen är av RF-typ (Radio Frekvens) och klarar att sända upp till 20 meter inomhus. RF-signaler behöver inte optisk kontakt utan mottagaren kan vara dold bakom panel eller innertak.

FREKVENNS RF

Sändningsfrekvensen är 433,92 Mhz.

IR-ÖGA

På mottagaren sitter ett IR-öga, via detta kan man styra duken med defaultkoderna eller via koder man själv programmerar. Fungerar med de flesta moderna IR-fjärrkontroller (38 Khz sändning frek.), produkten är utprovad med Philips Pronto. Se bruksanvisning för mer information.

2-TRÅDS IR

Styrssystem, typ Crestron, skickar styrsignaler via 2-tråds IR, på mottagaren finns ingångar för detta. Styr via defaultkoderna. Se bruksanvisning för mer information.

TRIGGER

På många projektorer sitter en 12-volts trigger utgång (skall oftast aktiveras i menyn på projektorn innan användning), om man ansluter den till kontrollboxen går duken ned med automatik när projektorn startas och upp när den stängs av.

SLUTNING (CONTACT CLOSURE ELLER I/O)

I många styrsystem används med fördel slutningar. Man öppnar eller sluter en krets, för upp resp. ned, under ett visst tidsintervall. Fungerar med I/O utgångarna eller liknande på ditt styrsystem.

KABELKANAL

I bottenplattan på kontrollboxen finns ett genialiskt kabelmanagement. Vill man montera kontrollboxen i ett rumshörne är det viktigt att monteringen blir snygg. Via vårt system kan man montera sladdarna på höger eller vänster sida efter behov, eller bägge sladdarna upp mot ett innertak. Man drar elkablarna i de avsedda spåren och bänder bort knock-out-hålen för passande montering.

EL, MOTTAGARE

Detta styrsystem är CE-märkt och anpassat för 100-240 V nätspänning (100-240v/50-60 Hz). Glassäkring i kontrolldosan är på 6,3 A.

EL, FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen drivs av ett 12 volts batteri, Alkaline typ 23A

ARBETSTEMPERATUR

Den godkända arbetstemperaturen är +5 till +40 grader celcius.

TEKNISK SPECIFIKATION: REMOTE CONTROL SYSTEM KP300A

Artikel nummer	Namn	Vikt netto/brutto (kg)	L x B x H (mm)
KP300A	Komplett set	0,28/0,33	145x120x55
KP100A*	Sändare	0,05	135x87x41
KP200A*	Mottagare	0,23	135x87x41

* Sändare och mottagare säljs alltid tillsammans.