

MOTOR- DRIVEN ELEKTRISK FILMDUK

(MEF-SERIEN)



**DEN OVALA KASSETTEN ÄR ELEGANT OCH DISKRET I SITT UTFÖRANDE.
DENNA MOTORDRIVNA FILMDUK ÄR SPECIALDESIGNAD FÖR ATT PASSA I HEMBION,
MEN FUNGERAR PÅ KONTORET OCKSÅ. DUKEN KAN MONTERAS PÅ VÄGG ELLER I TAK.**

DUKKASSETTEN/FÄRG

Dukkassetten är tillverkad i aluminium och är lackerad i vit pulverlack.

FJÄRRKONTROLL

Motorn har inbyggd RF-mottagare och RF-handkontrollen sänder på 433,92 Mhz. Battier till handkontrollen är CR2032 (3 volt, ingår i leverans).

MOTOR

Motorn är en tubmotor som sitter monterad i dukaxeln. Den maximala kontinuerliga driftstiden är fyra minuter, där efter kan motorns överhettningsskydd aktiveras.

EL

2,8 meter lång anslutningsladd med jordad stickpropp. Alla eldrivna Kingpin-duk är CE-märkta och anpassade för 230 V nätspänning (230v/50-60 Hz).

DUKTYG/GAIN

Duktyget är mattvit glasfiberväv med PVC behandlad yta för goda bildegenskaper. Dukens gainvärde är 1.0.

FORMAT 16:9

Duktyget finns i 16:9-format med 5 cm svart ram. Denna Kingpin-duk har svart baksida för bästa svärta och kontrast samt för att minska ljusgenomsläpp.

BLACKDROP

Dukens blackdrop (svarta ytan ovanför bildytan) är standardinställd med 5 cm utdrag från fabrik, kan förlängas till 20 cm på MEF210-16:9 resp. 25 cm på MEF240-16:9.

ÄNDLÄGEN

Dukens ändlägen är justerbara. Justeringskruvar sitter i motorn som man kommer åt på kassetten högra undersida.

UPPHÄNGNING

Duken monteras antingen på vägg eller i tak med de fästen som följer med. Monteringsystemet kan lätt anpassas till de flesta skensystem på marknaden.

TEKNISK SPECIFIKATION: MOTORDRIVEN ELEKTRISK FILMDUK

Artikel nummer	Storlek (tum)	Format	Gain vit	Mått tyg (mm)	Ram (mm)	Black drop (mm)	Visningsyta (mm)	Längd kassett (mm)	Höjd kassett (mm)	Djup kassett (mm)	Vikt Netto/Brutto (Kg)	Emballage L x B x H (mm)
MEF210-16:9	90"	16:9	1,0	2100x1600	50	200	2000x1125	2214	105	93	9.5/11	2350x140x140
MEF240-16:9	104"	16:9	1,0	2400x1828	50	250	2300x1294	2514	105	93	11/13	2650x140x140